

OFFROAD STANDARD

Галогенные лампы для автомобильных фар



Область применения


- Фары головного света
- Лесное, сельское хозяйство и строительство

Преимущества продукта


- Прочная и универсальная
- Отличная надежность и яркость даже в самых сложных дорожных условиях

Возможности

- Виброустойчивая технология



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | Photometrical data | | Размеры и вес | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------|---------|
| | Мощность на входе | Номиналь ный мощность | Номиналь ный напряжен ие | Тестовое напряжение | Световой поток | Предельно допустимое отклонение световог | Длина | Диаметр |
| 62200 | 93 Вт ¹⁾ | 100.00 Вт | 12 В | 13.2 В | 2600 lm | ±10 % | 67.5 mm | 9.0 mm |
| 62203 | 103 / 80 Вт ²⁾ | | 12 В | 13.2 В | 2900/1500 lm | ±10 / ±15 % | 82.0 mm | |
| 62203CP | 103 / 80 Вт ²⁾ | | 12 В | 13.2 В | 2900/1500 lm | ±10 / ±15 % | 82.0 mm | |
| 62204 | 100 / 80 Вт ²⁾ | 100.00 Вт | 12 В | 13.2 В | 2900/1700 lm | ±15 / ±15 % | 82.0 mm | |
| 64203 | 100 / 80 Вт ²⁾ | | 12 В | 13.2 В | 2600/1500 lm | ±15 / ±15 % | 82.0 mm | 17.0 mm |
| 64205 | 70 / 65 Вт ²⁾ | | 12 В | 13.2 В | 2000/1350 lm | ±10 / ±10 % | 82.0 mm | |
| 64206 | 85 / 80 Вт ²⁾ | | 12 В | 13.2 В | 2400/1750 lm | ±10 / ±10 % | 82.0 mm | |
| 64217 | 73 Вт ²⁾ | 65.00 Вт | 12 В | 13.2 В | 2100 lm | ±10 % | 59.0 mm | 12.0 mm |
| 64218 | 73 Вт ²⁾ | 65.00 Вт | 12.00 В | 13.2 В | 2100 lm | ±10 % | 59.0 mm | 12.0 mm |

| Описание продукта | Срок службы | | Дополнитель ные данные | Классификация |
|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | Lifespan B3 | Срок службы Tc | Цоколь | Номер заказа |
| 62200 | 50 h | 200 h | P14.5s | 62200 100W 12V |
| 62203 | 50 h | 90 / 200 h | P43t | 62203-01B 100/8 |
| 62203CP | 50 h | 90 / 200 h | P43t | 62203 200/120CP |
| 62204 | 45 / 100 h | 90 / 200 h | P43t | 62204 100/90W 1 |
| 64203 | 50 h | 90 / 200 h | P45t | 64203 100/80W 1 |
| 64205 | 100 h | 200 h | P43t | 64205 60/55W12V |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Срок службы | | Дополнительные данные | Классификация |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Lifespan B3 | Срок службы Tc | Цоколь | Номер заказа |
| 64206 | 100 h | 200 h | P43t | 64206 80/85W 12 |
| 64217 | 250 h | 500 h | PX26d | 64217-01B 65W 1 |
| 64218 | 250 h | 500 h | PX26d | 64218 65W 12V P |

1) Примерно

2) Максимум

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Юридическая консультация

Только для внедорожного использования, не сертифицированы для использования на дорогах общего пользования
Нет одобрения Европейской экономической комиссии ООН
Нелегальное использование является основанием для лишения водительских прав и отказа в страховом обеспечении

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.