




Техническая поддержка:  
e-mail: support@oiltest.ru  
Телефоны:  
Москва +7 (495) 602-01-57  
Новосибирск +7 (383) 209-00-75  
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	Huindai Elantra
Компания	ООО "Сетра Лубрикантс" АВТО
Заказчик	ООО "ГК ВЕКТОР"
Контактное лицо	Михеева Елена Викторовна
Наименование клиента	
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	Легковой автомобиль
Марка	Huindai Elantra
Узел	двигатель
Производитель / серия, модель	Huindai/
Объём маслобака	
Место отбора	КАРТЕР
Марка масла	Rolf
Производитель масла / Вязкость	Rolf JP 5W-30 / SAE 5W-30

#### Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла находятся в пределах нормы. Возможна дальнейшая эксплуатация.

Данные образца				
Номер пробы	168138			
Дата отбора				
Пробег	230000 км			
Наработка масла	7000.0 км			
Долив масла				
Оценка масла				
Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	13	
Хром	Cr	мг/кг	1	
Олово	Sn	мг/кг	0	
Алюминий	Al	мг/кг	3	
Никель	Ni	мг/кг	0	
Медь	Cu	мг/кг	0	
Свинец	Pb	мг/кг	1	
Молибден	Mo	мг/кг	34	
Присадки				
Кальций	Ca	мг/кг	2166	
Магний	Mg	мг/кг	9	
Цинк	Zn	мг/кг	844	
Фосфор	P	мг/кг	776	
Барий	Ba	мг/кг	0	
Бор	B	мг/кг	74	
Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	12	
Калий	K	мг/кг	2	
Натрий	Na	мг/кг	4	
Вода		%	0	
Гликоль		%	0	
Топливо		%	0.4	
Степень окисления		А/см	7.0	
Степень нитрования		А/см	6.0	
Состояние масла				
Вязкость при 100°C		мм²/с	10.62	
Вязкость при 40°C		мм²/с	63.24	
Индекс вязкости		-	158	
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг KOH/г	5.58	

Общая оценка



Норма